





Kleurenkaart

Hoogwaardige siliconen bekleding


vermea




TH.322




TH.224




TH.312




TH.226




TH.439




TH.438




7039.13




7039.14




TH.513




TH.511




TH.305



TH.378



TH.300



TH.510

Technische specificaties siliconen bekleding

Samenstelling

Siliconen textiel op polyester drager

Rolbreedte: ± 137 cm

Gewicht: ± 800 g/m²

Dikte: 1 mm

Eigenschappen

Brandwerendheid:

EN 1021-1 en 2 / BS 5852 (crib 5) / NFP 260 / CA 117 / NFP 92-503, M1 / DIN 4102, B2

Slijtvastheid (Martindale): 130.000 wrijvingen

Wrijfvastheid: nat 4,5 / droog 4,5 (schaal 1-5)

Lichtbestendigheid:

kleuren 7039.03 & 7030.22 $\rightarrow$ 5,5 (schaal 1-8)

overige kleuren $\rightarrow$ 6,5-8 (schaal 1-8)

Bestand tegen urine: goed

Treksterkte:

kettingrichting (warp) 1388 N

inslagrichting (weft) 1795 N

Flexibiliteit: > 5.000 cyclit)

Toepassingen

Bijzonder geschikt voor medische behandelbanken

Medische kussens en bekledingen

Onderhoudsinstructies

Reinigen met watergedragen reinigingsmiddelen of hypochlorietoplossing (4:1)

De inhoud van dit document is uitsluitend indicatief en kan op geen enkele wijze als bindend worden beschouwd. Kleine kleurverschillen tussen verschillende productiebatches zijn toegestaan. De fabrikant behoudt zich het recht voor om materialen, hun samenstelling en kleuren te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Vermea B.V.

Drentse Poort 25a • 9521 JA • Nieuw Buinen (NL)
+31 (0)88 633 47 00 • info@vermea.com • www.vermea.com

Versie 17/09/2025

